

**GARA di PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI PER "SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. CENA –
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA" - CUP: D78E18000360004. CIG: 8859862D67
OFFERTA MIGLIORIE**

					OFFERTA	
B	OFFERTA MIGLIORIE				SI	NO
B1	migliorie della componente materica e prestazionale di progetto riguardo i seguenti elementi:					
	ELEMENTO	previsione di progetto	riferimento in C.M.E. di progetto	OFFERTA MIGLIORATIVA		
	1) miglioramento del rivestimento di facciata della palestra	Pannello prefabbricato con finitura esterna liscia fondo cassero metallico colorata in pasta	P.A.ARC.06	Pannello prefabbricato con finitura esterna liscia fondo cassero metallico colorato in pasta in differenti colorazioni e/o gradienti di colorazione sulla stessa tonalità atti a realizzare una scansione cromatica delle facciate dell'edificio		
	2) miglioramento delle caratteristiche tecniche e prestazionali dei serramenti	Serramenti (tipologia e caratteristiche prestazionali come da elaborati e CSA)	01.A18.B00.075 01.A18.B00.070 01.A18.B00.065 01.A18.B00.060 01.A18.B00.050	Prestazioni termiche ed acustiche migliorative rispetto a quelle previste da progetto sia per il telaio che per la vetrazione. Miglioramento del comfort interno e della schermatura dei serramenti tramite installazione di tende a rullo avvolgibili filtranti interne.		
	3) Miglioramento di pavimenti e rivestimenti in ceramica	Piastrelle in gres porcellanato smaltato dim. 30x30 cm (tipologia come da elaborati e CSA)	P.A.ARC.18 P.A.ARC.19	Piastrelle in gres porcellanato, antimacchia e ingelive, in prima scelta smaltate e colorate in massa, pienamente vetrificate , come da norme UNI EN 14411 ISO 13006 - Gruppo BI a GL - con assorbimento d'acqua ≤0,1%, ottenute da miscele selezionate di argille, quarzi e feldspati cotte a temperatura di 1250°C. Tipo Casalgrande Padana serie Architecture colore secondo indicazioni DL a finitura matt liscia nel formato 60x60 cm squadrate e rettificato unico calibro		
	4) miglioramento caratteristiche delle porte interne	Porte interne in tamburato con pannello bilaminato nobilitato (tipologia come da elaborati e CSA)	01.P08.B10.005	Porte ad alta resistenza tipo Novoferm Koralam o similar con anta costituita da due pareti esterne in laminato plastico supportati da MDF ad alta densità sp. 3,2 mm. Interno anta bordato con telaio perimetrale in legno di abete massello, Contorno dell'anta con PVC incollato a caldo e rivestito in alluminio elettrocolore argento. Tipologia telaio abbracciante e colore e finitura secondo campionario laminati Abet.		
	5) miglioramento della finitura interna da idropittura a smalto ad alta resistenza e bassa manutenzione	Idropittura	01.A20.E30.005	Pittura acrilica tipo Extrapaint di Oikos, conforme alle norme DIN 53 778, protettiva, inalterabile, lavabile, autodilatante ed autorepellente		

**N.B.: CROCETTARE LA MIGLIORIE OFFERTA: IN CASO DI OFFERTA DELLA MIGLIORIA CROCETTARE "SI" IN CASO CONTRARIO CROCETTARE "NO".
IN CASO NON VENGA CROCETTATO NE' SI NE' NO VERRA'CONSIDERATO "NO"**